

Wskaźniki optyczne



Wielki, 3D-wskaźnik w obudowie z opisem OPEN-CLOSED dla 90° zakresu obrotu

Standard



Wskaźnik 2D w obudowie również dla zakresów poza 0-90°

...-2D



180° Wskaźnik-Skala

...-180°



Wizualizacja armatur 3-drogowych (T / L)

...-2DT
...-2DL



Wskaźniki LED w obudowie, pomarańczowo-zielone max. 24V DC

...-LED

Przyłącza



Przyłącze zaworu elektromagnetycznego z 1 cewką poprzez przygotowany przewód o dł. 500mm

...-MA



Przyłącze zaworu elektromagnetycznego z 2 cewkami poprzez przygotowany przewód o dł. 500mm

... -2MA



Przyłącze M12 - 5-stykowe, żeńskie, dla szybkiego podłączenie zaworków magnetycznych

...-MA12



Przyłącze M12 - 5-stykowe, męskie, dla szybkiego podłączenie zaworków magnetycznych

...-M12



Możliwość podłączenia cewki zaworka przez drugi gwint kablowy M16x1,5

...-MA3



Przyłącze z gwintem NPT 1/2

...-NPT1/2



Element wyrównywania ciśnienia w obudowie dla eliminacji tworzenia się kondensatu

...-DAE



Kolorystyka obudów

- ...-020 = Niebieski królewski / Royal blue
- ...-057 = Niebieski morski / Navy blue
- ...-010 = Szary / Grey
- ...-026 = Biały / White
- ...-114 = Czerwony / Red